

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 06/06/2022
Mod. 43/2

CIMAFLEX PÓ

Código: **4-0053**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CIMAFLEX PÓ é uma mistura de cimento, cargas minerais seleccionadas e aditivos especiais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Especialmente desenvolvido para se juntar com a resina Cimaflex.

PROPRIEDADES

CIMAFLEX PÓ quando misturado com a CIMAFLEX RESINA, origina uma argamassa fluida fácil de aplicar.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpar bem o substrato e eliminar completamente as poeiras e gorduras, resíduos de descofrantes, etc. Verificar a consistência do substrato, e se desfizer com facilidade, consolidar o substrato, com a seguinte mistura (3 kg de Água + 1 Kg de CIMAFLEX) que funcionará como um primário. Este primário deve ser dado a trincha ou rolo.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DE MISTURA:

CIMAFLEX	CIMAFLEX PÓ
25 Kg	25 Kg
5 Kg	5 Kg
1 Kg	1 Kg

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pronto a usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Cinzento esverdeado

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 10Kg - 25 Kg.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

