

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 10
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

ÓLEO DESCOFRAGEM UNIVERSAL

Desmoldagem de Betão a Moldes de Metal e Madeira

Código: 4-0079

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Óleo mineral anticorrosivo emulsionável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Descofrante anticorrosivo para moldes metálicos, satisfazendo as mais elevadas exigências. O seu rendimento aliado às suas ótimas qualidades são um fator essencial na aplicação do fabrico de pré-esforçados, tubos, vigas, telhas, etc.

PROPRIEDADES

- Possibilita descofragens fáceis
- Ótimo acabamento de superfície
- Ausência de manchas e arestas vivas e duradouras
- Grande resistência à corrosão

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar muito bem seca limpa e devidamente desengordurada.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado à trincha, rolo ou pistola.
Pode ser aplicado tal e qual, por pincel ou por pistolagem. Pode igualmente ser aplicado sob a forma de emulsão em água do tipo O/A(óleo/Água):
A mistura deve ser feita adicionando o óleo puro á agua sempre com agitação.

DILUIÇÃO - volume

Preparação da emulsão

1 parte de Óleo descofrante para **até ao máximo** 20 partes de água, conforme o estado da cofragem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	amarelo
Massa Volúmica	0.85±0.05Kg/dm ³
Sólidos (em volume)	93±1%

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1L - 5L - 20L.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 19 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 19 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

