

FICHA TÉCNICA

REVISÃO:5
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

COLA PARA TACOS E LAMPARQUET

Aquosa para colagem de tacos

Códigos: 4-0098

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto aquoso á base de uma dispersão aquosa isenta de plastificante baseada em acetato de vinilo com cargas e solventes selecionados.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem de madeira a betão não hidrofugado

PROPRIEDADES

- Produz ligações resistentes.
- Secagem rápida de modo a evitar o empenamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a colar deve estar bem seca e isenta de poeiras e o betão devidamente curado.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação.
Aplicar uma camada de produto com uma espátula dentada.
Deixar tempo aberto 5-10 minutos e colar a madeira.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.40±0.05 Kg/L
Viscosidade	50000±10000 Cps
Sólidos (volume)	50±2%
Rendimento teórico	8 m²/Kg - demão
Secagem ao tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1Kg – 7Kg

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



ESTABILIDADE EM ARMAZÉM Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

eic

ISO 9001

Qualidade

Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

