FICHA TÉCNICA
REVISÃO: 7
DATA:03/06/2022
Mod. 43/2

PRIMÁRIO BLOQUEIO DE ALCATRÃO

Selante de Alcatrão

Código: **5-0001**

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Primário formulado à base de resinas de butiral polivinílico, modificadas e solventes adequados.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Primário selante de alcatrão que evita que o mesmo migre para a superfície. Pode ser utilizado como primário de aderência a metais leves tais como Bronze, zinco, alumínio.
PROPRIEDADES	• Secagem rápida. • Boa aderência ao alcatrão • Impede a migração do alcatrão, bloqueando-o. • Boa aderência a metais leves
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca, isenta de poeira e gorduras. Remover o máximo possível de alcatrão.
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente **Nota:** Em função da intensidade de alcatrão existente na superfície, por vezes, torna-se necessário aplicar 2 demãos de Primário. Não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente seja inferior a 8°C ou a humidade relativa superior a 80%.
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes: 1 Cor: Incolor Diluente: na Acabamento: Brilhante Massa Volúmica: 0,84±0.05Kg/dm^3 Viscosidade: 400±80 Cps Sólidos (em peso): 15±5 % Rendimento teórico: 7 - 9 m^2/L demão Secagem Tacto: 20 min Repintura: 2 horas Secagem em profundidade: 4 horas COV´S (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/l(2010) Este produto contem no máximo 749g/l
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC-200, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Embalagens de 1L – 5L – 15L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA