

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA: 04/07/2022
Mod. 43/2

PIGMENTO CONCENTRADO P/ VELATURAS E VERNIZES Coloração de Madeiras

Código: 5-0214

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto concentrado de secagem rápida baseado em solventes e pigmentos transparentes.	
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Produto indicado para elaborar cores, com diferentes concentrações, no local, com vista a colorir madeira na indústria de mobiliário e outras indústrias de madeira. De forma geral, recomenda-se a utilização em mobiliário interior (móveis, portas, rodapés, etc.)	
PROPRIEDADES	Bom poder impregnante e corante Fácil aplicação e rápida secagem Boa resistência à luz Boa transparência	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se bem secas isentas de pó, gorduras e colas. Devem ser lixadas cuidadosamente com lixa de grão 180 ou grão 220.	
APLICAÇÃO	Pistola – Trincha - Rolo e “á boneca”.	
DILUIÇÃO - volume	Variável e função do tom pretendido – Diluente DP-700	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Acabamento	mate
	Massa Volúmica	1.05±0.05Kg/dm ³
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC-210 logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais	

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

