

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6  
DATA 07/06/2022  
Mod. 43/2

## ÓLEO REPELENTE

### Repelente de óleos e gorduras para pisos não vidrados

Código: **5-0026**

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto de impregnação á base de um copolímero especial com propriedades oleófugas e hidrófugas.

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado como tratamento contra a penetração de manchas de sujidade, óleos, gorduras, água, etc., em superfícies de mármore, marmorite, cimento, pedras naturais, estuque, tijolo, tijoleira não vidrada, telha e outras superfícies porosas. A aplicação pode ser feita no exterior e no interior.

#### PROPRIEDADES

- Impede a penetração de óleos ou outras gorduras tornando muito fácil a limpeza de superfícies, mesmo as porosas.
- Reduz a absorção de água
- Prevenção contra o desenvolvimento de fungos e algas
- Não altera o aspeto ou a cor dos materiais, sobre os quais se aplica.
- Não forma película.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar muito bem seca limpa e devidamente desengordurada.

#### APLICAÇÃO

Aplicar com trincha, rolo ou pistola a baixa pressão.  
O produto deve ser aplicado abundantemente até se atingir a saturação do substrato, com duas demãos cruzadas seguidas.

#### DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Massa Volúmica	0.78 ±0.03Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	15±2 s
Sólidos (volume)	2.5±1 %
Rendimento teórico	6-9 m <sup>2</sup> /L/demão
Secagem Tato	4 horas
Secagem em profundidade	48 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

**LIMPEZA DO MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente Celuloso DC 210, logo após o seu uso.

---

**FORNECIMENTO**

Embalagens: 1L – 5L

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

