

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 10/03/2021
Mod. 43/2

ESMALTE MARTELADO

Sintético de Secagem Rápida

Código: 5-0161

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pasta de alumínio non-leafling resistente à luz e meio ambiente.																
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Destinado para aplicação em equipamentos metálicos (ex: capas de motores, caixas de ferramentas; etc.) com defeitos de superfície. Recomendado para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura.																
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Produto de fácil aplicação obtendo-se um desenho característico.• Secagem rápida• Excelente aderência ao metal• Boa elasticidade• Bom brilho• Boa resistência no exterior• Devido ao aspeto martelado é ideal para disfarçar imperfeições.																
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa e seca e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.). No caso de superfícies não pintadas, pode ser aplicado diretamente à chapa. No entanto, recomenda-se que seja aplicado sobre um Primário do tipo: PRIMOSINT, PRIMÁRIO INDUSTRIALSR ou DURIBEL. Em repinturas, as superfícies devem estar bem limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. A tinta mal aderente deve ser removida por efeito de lixagem adequada. De seguida deve ser aplicado, previamente, uma demão de um dos primários acima mencionados																
APLICAÇÃO	Agitar bem o produto. Aplicar com Pistola Convencional Trincha ou Rolo – em retoques Aplicar 2 demãos Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for < 8°C, ou humidade relativa elevada > 80% .																
DILUIÇÃO - volume	Pistola convencional - 15%																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Cinzento, verde, azul</td></tr><tr><td>Diluyente</td><td>Diluyente Industrial DI-110</td></tr><tr><td>Acabamento</td><td>Brilhante</td></tr><tr><td>Massa Volúmica</td><td>1.00±0.05Kg/dm³</td></tr><tr><td>Viscosidade</td><td>1250±250 cps</td></tr><tr><td>Sólidos (volume)</td><td>45±2 %</td></tr><tr><td>Rendimento teórico</td><td>9-11 m²/L– 45 µm</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Cinzento, verde, azul	Diluyente	Diluyente Industrial DI-110	Acabamento	Brilhante	Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm ³	Viscosidade	1250±250 cps	Sólidos (volume)	45±2 %	Rendimento teórico	9-11 m ² /L– 45 µm
Nº Componentes	1																
Cor	Cinzento, verde, azul																
Diluyente	Diluyente Industrial DI-110																
Acabamento	Brilhante																
Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm ³																
Viscosidade	1250±250 cps																
Sólidos (volume)	45±2 %																
Rendimento teórico	9-11 m ² /L– 45 µm																

Duquebel®

Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	16 horas
Repintura	4 horas

UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Industrial DI-110 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Embalagens: 1L - 5L - 10L.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais</p>

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios