

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8
DATA: 30/06/2022
Mod. 43/2

TINTA OURO

Tinta Sintética à base de Purpurina

Código: 5-0233

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas de hidrocarbonetos, contendo purpurinas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura e quando se pretende dar a tonalidade dourada.

PROPRIEDADES

- Produto de fácil aplicação
- Possui uma secagem rápida.
- Brilho elevado e uma boa retenção do mesmo
- Excelente poder de cobertura.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve encontrar-se limpa, seca e desengordurada.

APLICAÇÃO

Aplicar com trincha, rolo ou pistola convencional.
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha ou Rolo - Pronto a aplicar
Pistola – 15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Ouro
Diluyente	Diluyente Sintético DS-100
Acabamento	Brilhante
Massa Volúmica	0.98±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 500g/l(2010) Este produto contem no máximo 499 g/l
Viscosidade	35±15 s
Sólidos (volume)	58±2 %
Rendimento teórico	10-12 m ² /L – 50 µm
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	16 horas
Repintura	4 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluente sintético DS-100, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 0,25L – 1L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

