

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 04/07/2022
Mod. 43/2

VELATURAS PARA MADEIRAS

Coloração de Madeiras

Código: 5-0236

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto de secagem rápida baseado em solventes e pigmentos transparentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado para colorir a madeira na indústria de mobiliário e outras indústrias de madeira.
Recomenda-se a utilização em **mobiliário interior** (móveis, portas, rodapés, etc.)

PROPRIEDADES

Bom poder impregnante e corante
Fácil aplicação e rápida secagem
Boa resistência à luz
Boa transparência

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem apresentar-se bem secas isentas de pó, gorduras e colas. Devem ser lixadas cuidadosamente com lixa de grão 180 ou grão 220.

APLICAÇÃO

Pistola – Trincha - Rolo e “á boneca”.
Caso pretenda uma cor mais clara - diluir com Diluente Celuloso.DC-210
Caso pretenda uma cor mais escura - aplicar 2 ou 3 demãos.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Acabamento	mate
Massa Volúmica	0.80±0.05Kg/dm ³
Rendimento	10-12 m ² /L - demão
Secagem ao tato	15 minutos
Repintura	1 hora

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC-210 logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L - 5L – 20L

ESTABILIDADE EM

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



ARMAZÉM

de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

